

KÖNNER SÖHNEN

AUTO



DO SAMOCHODU



DO GARAZU



DO DOMU



DO MOTOCYKLA



DO SPRZĘTU
SPORTOWEGO

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

SZANOWNI KLIENTY I PARTNERZY KÖNNER & SÖHNEN®!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami mamy nadzieję, że sprzęt Könnér & Söhnen® stanie się dla Państwa niezawodnym wsparciem!

Firma **Könnér & Söhnen®** została stworzona w Niemczech mając za cel produkcję wysokiej jakości sprzętu dostępnego do zakupu przez szerokie grono konsumentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych niemieckich specjalistów w produkcji generatorów i urządzeń ogrodniczych stworzyliśmy serię produktów, które spełniają koncepcję „TRADYCJI NIEMIECKIEJ JAKOŚCI”. Jest to dokładnie standard jakości przekazywany z pokolenia na pokolenie, od mistrza (eksperta) do uczniów, od ojca do syna, od producenta do konsumentów.



Sprzęt Könnér & Söhnen® spełnia wszystkie nowoczesne europejskie i światowe standardy jakości, wydajności oraz ekologiczności, przechodząc próbę czasu, spełniając oczekiwania wymagających europejskich klientów. Jest doceniany przez międzynarodowych ekspertów i nagradzany prestiżowymi wyróżnieniami.

Nie spoczywamy na laurach i nadal dbamy o tradycję niemieckiej jakości.

KÖNNER & SÖHNEN® W 2025 ROKU

W 2025 roku produkty Könnér & Söhnen® cieszą się dużym popytem i są dostępne w **ponad 300 pozycjach asortymentowych w ponad 20 krajach Europy**. Ponadto marka jest już obecna w Stanach Zjednoczonych i krajach Ameryki Łacińskiej, a także w wielu krajach Bliskiego Wschodu (Turcja, Oman, ZEA, Katar, Izrael) oraz Afryki (Maroko, Egipt, Nigeria, Etiopia). Firma posiada 5 biur i 3 oficjalne przedstawicielstwa, własne centra serwisowe i produkcyjne w Europie oraz dobrze rozwiniętą sieć dealerską. Obecnie nasz sprzęt prezentowany jest w **ponad 500 punktach sprzedaży** i jest dostępny komercyjnie dla **ponad 500 milionów ludzi**. Każdego roku wchodzimy od 3-5 nowych rynków, otwieramy oficjalne przedstawicielstwa i znacząco zwiększamy nasze obroty.



Główne biuro:
DIMAX International GmbH,
Flinger Broich 203, -FortunaPark-
40235 Düsseldorf, Niemcy



Przedstawicielstwo w Polsce:
DIMAX International Poland
Sp. z o.o., ul. Południowa 8,
05-830, Stara Wieś, Polska



● BIURA FIRMY ● OFICJALNE PRZEDSTAWICIELSTWA ● DOSTĘPNE PRODUKTY



KRAJE ŚWIATA



PRODUKTÓW



PUNKTÓW SPRZEDAŻY



WSPARCIE SERWISOWE



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE Z KOMPRESOREM 4 W 1



URZĄDZENIE
ROZRUCHOWE



KOMPRESOR POWIETRZA



POWER BANK



MULTIFUNKCYJNA
LATARKA LED



AKCESORIA: kabel USB, powietrzne węże, zaciski urządzenia rozruchowego, dysze do pompowania, etui do przechowywania.

Bateria



14800 mAh

Maksymalne
ciśnienie



140 PSI

Szczytowy prąd rozruchowy/
Znamionowy prąd rozruchowy



2000/800 A

Szybkość
napełniania



22 L/MIN

KS JSP-2000

Bateria litowo-jonowa	14800 mAh
Napięcie	15 V
Szczytowy prąd rozruchowy/ Znamionowy prąd rozruchowy	2000/800 A
Maksymalne ciśnienie	140 Psi
Maksymalna objętość powietrza	360 l/min
Wymiary brutto (DxSxW)	245x134x168 mm
Waga brutto	1.6 kg



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE 3 W 1



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE



LATARKA LED:
oświetlenie, miganie, SOS



POWER BANK

3xPort:

- USB 5 V/3 A
- USB 5 V/2 A
- Złącze do ładowania Type-C 5 V/3 A

Włącznik latarki LED

Przycisk zasilania

Latarka LED

Inteligentny
wyświetlacz cyfrowy

Złącze DC do podłączenia
kabla rozruchowego
typu krokodyl



AKCESORIA: kabel USB, zaciski urządzenia rozruchowego, etui do przechowywania.

Bateria



18000 mAh

Czas ładowania urządzenia



4-5 GODZIN

Szczytowy prąd rozruchowy/ Znamionowy prąd rozruchowy



**1400 / 700 A
1000 / 500 A**

Maksymalny stopień



OCHRONY

	KS JS-1000	KS JS-1400
Bateria	12000 mAh	18000 mAh
Wyjście USB	5 V/3 A, 5 V/2 A	5 V/3 A, 5 V/2 A
Wejście USB	5 V/3 A	5 V/3 A
Szczytowy prąd rozruchowy/ Znamionowy prąd rozruchowy	1000 / 500 A	1400 / 700 A
Wymiary netto (DxSxW)	193 x 98 x 39 mm	193 x 98 x 39 mm
Waga brutto	0.95 kg	0.95 kg





URZĄDZENIE ROZRUCHOWE 4 W 1



**URZĄDZENIE
ROZRUCHOWE**



**KOMPRESOR
POWIETRZA**



**POWER
BANK**



LATARKA LED:
oświetlenie, miganie, SOS



Dysze do pompowania, etui do przechowywania w komplecie.

Bateria



14000 mAh

**Benzynowy/Diesel
silnik**



8.0/4.0 LITRÓW

**Szczytowy prąd rozruchowy/
Znamionowy prąd rozruchowy**



1200 / 600 A

**Maksymalne
ciśnienie**



150 PSI

KS JSP-1200

Bateria	14000 mAh
Maksymalne ciśnienie	150 Psi
Szczytowy prąd rozruchowy/ Znamionowy prąd rozruchowy	1200 / 600 A
Wejście USB	2×5 V/2 A
Wymiary netto (DxSxW)	200×130×52 mm
Waga brutto	1.45 kg



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE 4 W 1



**URZĄDZENIE
ROZRUCHOWE**



**KOMPRESOR
POWIERTRZA**



**ŁADOWANIE
SPRZĘTU**



**LATARKA LED:
oświetlenie, miganie, SOS**

Złącze DC/Złącze do podłączenia zacisków
urządzenia rozruchowego

Złącze węża powietrznego

Lampki LED

Ekran wyświetlacza

Przycisk zasilania/ Włącznik kompresora

Przycisk wyboru trybu pracy

Przyciski regulacji poziomu ciśnienia

Przełącznik LED

Kabel USB w zestawie

Wąż powietrzny w zestawie

Zaciski urządzenia
rozruchowego w komplecie

Wyjścia USB

Port ładowania Type-C



Końcówki do pompowania, torba do przechowywania w zestawie

Bateria



16000 mAh

**Benzynowy/Diesel
silnik**



9.0/5.0 LITRÓW

**Szczytowy prąd rozruchowy/
Znamionowy prąd rozruchowy**



1300 / 650 A

**Maksymalny
stopień**



OCHRONY

KS JSP-1300

Bateria	16000 mAh
Maksymalne ciśnienie	150 Psi
Szczytowy prąd rozruchowy/ Znamionowy prąd rozruchowy	1200 / 600 A
Wyjście USB	2x5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Wejście Type-C	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Wymiary netto (DxSxW)	205×105×58 mm
Waga brutto	1.74 kg



KOMPRESOR SAMOCHODOWY



KOMPRESOR POWIETRZA



NADMUCHIWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO



LATARKA LED

Lampa LED

Manometr cyfrowy

Przyciski regulacji poziomu ciśnienia

Przycisk włączania/wyłączania

Duży rozmiar przycisku zapewnia wygodę w użyciu, co jest szczególnie ważne przy słabym oświetleniu

Schówek na przewód zasilający

Kabel nie zaginie i nie będzie przeszkadzać



- ✓ Samochód
- ✓ Rower
- ✓ Motocykl
- ✓ Sprzęt sportowy



AKCESORIA: bezpiecznik zapasowy, Igła do pompowania sprzętu sportowego, dysze stożkowe (2 szt.).

Szybkość napełniania



25 L/MIN

Maksymalne ciśnienie



120 PSI

Moc



120 W

Funkcja



AUTO-STOP

KS P10

Napięcie nominalne	DC 12 V
Moc	120 W
Maksymalne ciśnienie	150 Psi
Szybkość napełniania	25 l/min
Wymiary brutto (DxSxW)	190x160x70 mm
Waga brutto	1.4 kg



KOMPRESOR SAMOCHODOWY



KOMPRESOR



**TRYB WYSOKIEGO CIŚNIENIA /
DUŻEJ POJEMNOŚCI**



LATARKA LED

Przyciski regulacji poziomu ciśnienia

3 opcje jednostek miary:

PSI, BAR, KPA

Tryb wysokiego ciśnienia/
Dużej pojemności

Wąż o dużej
przepustowości

Wąż
wysokociśnieniowy

Zasilany przez samochód/
Zasilany prądem stałym

Wtyczka
zapalniczk 12 V



- ✓ Samochód
- ✓ Rower
- ✓ Motocykl
- ✓ Sprzęt sportowy
- ✓ Ponton



AKCESORIA: dysze do pompowania oraz bezpiecznik.

**Szybkość
napełniania**



35 L/MIN

**Maksymalne
ciśnienie**



150 PSI

Moc



120 W

Funkcja



AUTO-STOP

KS P30

Napięcie (AC)	110 – 230 V
Czas pracy ciągłej	8 min
Napięcie (sieci)	AC 110 V/1 A, 220 V/0.5 A
Napięcie (DC)	DC 12 V/10 A
Wymiary brutto (DxSxW)	190x203x272 mm
Waga brutto	1.8 kg



KOMPRESOR AKUMULATOROWY 3 W 1



KOMPRESOR BEZPRZEWODOWY



POWER BANK



LATARKA LED

Lampa LED

Gniazdo wyjściowe USB

Złącze wejściowe Typu C (1 A)

Ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym

Wybór trybu

Przyciski regulacji poziomu ciśnienia



- ✓ Samochód
- ✓ Rower
- ✓ Motocykl
- ✓ Sprzęt sportowy



Wąż powietrza

Złącze USB
Type-C



AKCESORIA: dysze do
pompowania oraz
bezpiecznik



Kabel
zapalniczki

**Szybkość
napełniania**



23 L/MIN

**Maksymalne
ciśnienie**



150 PSI

Moc



120 W

Funkcja



AUTO-STOP

KS P20

Bateria	2*2000 mAh/22,2 V
Napięcie ładowania	5 V
Czas ładowania	4-5 godzin
Maksymalne ciśnienie	150 Psi
Wymiary brutto (DxSxW)	210×118×73 mm
Waga brutto	0.9 kg



KOMPRESOR AKUMULATOROWY



KOMPRESOR AKUMULATOROWY



LATARKA LED



2 DYSZE

Lampa LED

Przycisk wyboru trybu:

- samochód – 2,5 bar, 3,1 bar (45 psi)
- motocykl – 4,1 bar (60 psi)
- sprzęt sportowy – 0,5 bar (8 psi)

Przyciski regulacji poziomu ciśnienia

- ✓ Samochód
- ✓ Rower
- ✓ Motocykl
- ✓ Sprzęt sportowy

Przycisk włączający latarkę

Pokrywa schowka



Wąż powietrza




Złącze USB
Type-C



Pokrowiec do
przechowywania



Dysze do
pompowania



Szybkość
napełniania



15 L/MIN

Maksymalne
ciśnienie



150 PSI

Moc



40 W

Funkcja



AUTO-STOP

KS PCL-10

Bateria	2×2000 mAh
Napięcie	7.4 V
Napięcie ładowania	5 V/1 A
Maksymalne ciśnienie	15 l/min
Wymiary brutto (DxSxW)	260×90×90 mm
Waga brutto	0.6 kg



RĘCZNY ODKURZACZ SAMOCHODOWY




**DYWANIKI
SAMOCHODOWE**



**FOTELE
SAMOCHODOWE**

Przycisk usuwania odpylacza



TAPICERKA



**TRUDNO DOSTĘPNE
MIEJSCA**

Lampa LED

Włącznik światła LED

Główny wyłącznik
zasilania

SYSTEM FILTRACJI HEPA

Wysokowydajny filtr do
oczyszczania powietrza
z cząstek stałych

IDEALNIE USUWA:

-  Piasek
-  Śmieci
-  Sierść zwierząt
-  Okruszki



AKCESORIA: dysza szczotkowa, przedłużacz węża, dysza wąska, kabel zasilający z wtyczką do gniazda samochodowego 12 V.

**Stopień
odkurzania**



8000 Pa

Moc



120 W

**Napięcie
znamionowe**



DC 12 V

Lekka waga



0.8 Kg

KS VC20

Napięcie znamionowe	DC 12 V
Moc znamionowa	120 W
Stopień odkurzania	8000 Pa
Długość kabla	3 m
Wymiary brutto (DxSxW)	415×125×135 mm
Waga netto/brutto	0.8 / 1.3 kg



ODKURZACZ SAMOCHODOWY Z KOMPRESOREM 3 W 1



ODKURZACZ



LATARKA LED



KOMPRESOR



MANOMETR

Włącznik światła LED

Główny wyłącznik zasilania

- tryb ssania
- tryb nadmuchu

Lampa LED

CZYSZCZENIE NA MOKRO I NA SUCHO:

- ✓ Piasek
- ✓ Śmieci
- ✓ Sierść zwierząt
- ✓ Okruszki



SYSTEM FILTRACJI HEPA

Wysokowydajny filtr do
oczyszczania powietrza
z cząstek stałych



Przezroczysty pojemnik na kurz 600 ml



AKCESORIA: adaptory, wąż falisty, dysza szczotkowa, dysza szczelinowa, wąż powietrza do kompresora, adaptory do węża powietrznego.

Stopień
odkurzania



3000 Pa

Moc



80 W

Maksymalne
ciśnienie



150 PSI

Szybkość
napełniania



18 L/MIN

KS VCP30

Moc	80 W
Napięcie znamionowe	DC 12 V
Znamionowy prąd rozruchowy	6.7 A
Objętość pojemnika na kurz	600 ml
Długość kabla	3.5 m (kabel zapalniczeki samochodowej)
Wymiary netto (DxSxW)	354×116×135 mm
Waga netto	1.2 kg



AKUMULATOROWY ODKURZACZ RĘCZNY



CZYSZCZENIE SOF



CZYSZCZENIE PODŁÓG
I DYWANÓW



LATARKA LED



TRUDNO DOSTĘPNE
MIEJSCA

Przycisk przełączania trybów:

- 7000 Pa, 30 min. – na kurz, włosy
- 16000 Pa, 15 min. – na okruszki, piasek

Wyświetlacz LED:

- Wskaźnik poziomu naładowania baterii w procentach
- Przypomnienie o zapelnieniu pojemnika na kurz
- Przypomnienie o zabezpieczeniu przed przegrzaniem

Uchwyt

Adapter

Króciec przedłużający

Szczotka podłogowa

IDEALNIE USUWA:

- ✓ Piasek
- ✓ Śmieci
- ✓ Sierść zwierząt
- ✓ Okruszki

TRZY STOPNIE FILTRACJI:

- FILTR HEPA
- METALOWY FILTR ZE STALI NIERDZEWNEJ
- FILTR GĄBKOWY



Metalowy filtr

Pojemnik na kurz
200 ml

AKCESORIA: szczotka prostokątna, szczotka płaska kombinowana, szczotka podłogowa, adapter, stacja ładowująca, kabel ładujący do złącza USB Type-C.

Stopień odkurzenia



7000/16000 Pa

Czas ładowania urządzenia



30/15 MIN

Moc



120 W

Bateria



3x2000 mAh

KS VC10

Bateria litowo-jonowa	3x2000 mAh
Napięcie znamionowe	DC11.1 V
Moc znamionowa	120 W
Wejście nominalne	5 V/2 A
Czas ładowania	4-6 godzin
Wymiary brutto (DxSxW)	445x120x245 mm
Waga netto/brutto	0.7 / 1.6 kg



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

AKUMULATOROWY ODKURZACZ RĘCZNY



PRZENOŚNY I LEKKI



**TRUDNO DOSTĘPNE
MIEJSCA**



**OŚWIECZENIE OBSZARU
SPRZĄTANIA**



**USUWANIE WŁOSÓW
ZWIERZĄT**

Wymowywany pojemnik na kurz 450 ml

Przycisk odłączania rurki aluminiowej

Przycisk odłączający szczotkę elektryczną

Szczotka elektryczna

Lampa

2-STOPNIOWY SYSTEM FILTRACJI
+ Filtr ze stali nierdzewnej

IDEALNIE NADAJE SIĘ DO:

- ✓ Domu
- ✓ Kuchni
- ✓ Mebli
- ✓ Okien
- ✓ Samochodu
- ✓ Garażu
- ✓ Piasek
- ✓ Śmieci
- ✓ Sierść zwierząt
- ✓ Okruszki



AKCESORIA: adapter do ładowania* może się różnić w zależności od rynku, wspornik ścienny, dysza płaska, rura aluminiowa.

RĘCZNE ODKURZACZE

Tryby ssania



**ECO/STANDARD/
HIGH**

**Stopień
odkurzania**



7 / 15 / 25 kPa

Moc



300 W

Bateria



2200 mAh

KS VC40

Napięcie wejściowe	100-240 V, 50-60 Hz, 0.4 A MAX
Napięcie wyjściowe	27 V/500 mA
Czas ładowania	4.5 - 5 godzin
Objętość pojemnika na kurz	450 ml
Wymiary brutto (DxSxW)	685×135×253 mm
Waga netto/brutto	1.8 / 3.4 kg



STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Könnér & Söhnen® to niezawodny i bezpieczny sposób ładowania pojazdów elektrycznych, **każdy właściciel samochodu elektrycznego powinien ją mieć!** Urządzenie ładujące dostarczane z pojazdem elektrycznym ma wbudowany kontroler, ale nie ma wbudowanej ochrony oraz nie jest przeznaczone do ciągłego użytkowania i ładowania z dużą mocą. Jest to tylko rozwiązanie mobilne na wypadek, gdybyś wyjechał gdzieś, gdzie nie ma nic oprócz zwykłego gniazdka, a samochód trzeba ładować.

✓ UNIERSALNY TYP POŁĄCZENIA ŁADOWANIA

Stacje ładowania Könnér & Söhnen® są wyposażone we wtyczki Typu 2 (zgodnie z DIN IEC 62196-2) – najpopularniejszy typ podłączenia europejskich pojazdów elektrycznych. Posiadają długi 5-metrowy kabel ładujący, dzięki któremu można skorzystać z różnych opcji parkowania.

✓ DO 8-KROTNIENIE SZYBSZE ŁADOWANIE

Stacje ładowania Könnér & Söhnen® są w stanie przekazać znacznie większą moc niż konwencjonalne ładowarki.

Ładowanie trójfazowe pozwala na wykorzystanie mocy, która nie jest dostępna przy ładowaniu jednofazowym.



POWER

7 kW	(230V)
11 kW	(400V)
22 kW	(400V)

Wskaźniki LED:

- zasilanie (Power)
- podłączenie (Connect)
- ładowanie (Charging)
- usterka (Fault)

Panel przedni ze szkła hartowanego

Ochrona MCB (Micro Circular cracker)
i RCD (Residual Current Device)

Wyświetlacz LCD

Czytnik RFID

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Uchwyt na kabel
i uchwyt na wtyczkę
ładowania w komplecie



**INTELENTNY
KONTROLER OBCIĄŻENIA
KS SLC (opcjonalny)**



**UNIWERSALNY TYP
POŁĄCZENIA ŁADOWANIA**
(pasuje do większości
modeli pojazdów
elektrycznych)



**WYGODNE
UŻYTKOWANIE**
(nadaje się do użytku
wewnątrz i na
zewnątrz)



**OCHRONA W
KAŻDĄ POGODĘ**
(można używać
podczas deszczu
lub śniegu)



**WIELOPOZIOMOWY
STOPIEN OCHRONY**
(przed przegrzaniem, spadkami
napięcia, nadmiernym
natężeniem prądu itp.)

ZALETY STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH KÖNNER & SÖHNEN®

✓ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

Stacje ładowania są bezpieczne dla użytkownika, zarówno podczas użytkowania, jak i podczas czuwania. Mimo że stacja jest podłączona do sieci i zawsze gotowa do pracy, wtyczka stacji ładującej nie jest zasilana, dopóki nie zostanie podłączona do pojazdu elektrycznego.

Ponadto wszystkie stacje ładowania Könnér & Söhnen® mają wbudowaną ochronę przed upływem prądu (co jest szczególnie potrzebne w deszczową pogodę), której nie ma zwykła ładowarka.

✓ BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DOMU

Zwykła ładowarka nie chroni przed spalaniem styków gniazd i możliwym pożarem.

✓ BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO SAMOCHODU

Wyposażone w kontrolę wszystkich niezbędnych wskaźników i wielopoziomową ochronę.

✓ OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Posiada ochronę przed nieautoryzowanym użyciem — nikt oprócz Ciebie nie będzie korzystał z twojej energii elektrycznej.

✓ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA INTELENTNEGO KONTROLERA OBCIĄŻENIA W DOMU

Stacje serii KS X Könnér & Söhnen® są wyposażone w zintegrowany interfejs do podłączenia kontrolera obciążenia w domu.

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

 **3 SPOSOBY
POŁĄCZENIA**

WI-FI/ Ethernet/ APP



KS X32/1



KS X16/3



KS X32/3

Liczba faz	1	3	3
Napięcie znamionowe, V	230	400	400
Prąd znamionowy, A	32	16	32
Moc wyjściowa, kW	7	11	22
Wbudowany MCB	wbudowany		
Długość kabla, m	5	5	5
Zalecany kabel zasilający (miedziany), mm ²	3x4, 3x6	5x4, 5x6	5x4, 5x6
Terminal wejściowy	L1/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Typ połączenia ładowania	Type 2	Type 2	Type 2
Wymiary brutto (DxSxW)	497x342x268 mm	497x342x268 mm	497x342x268 mm
Waga netto, kg	12	12	12
Stopień ochrony	IP54		

 **2 SPOSOBY
POŁĄCZENIA**

BLUETOOTH/ APP



KS P32/1



KS P16/3



KS P32/3

Liczba faz	1	3	3
Napięcie znamionowe, V	230	400	400
Prąd znamionowy, A	32	16	32
Moc wyjściowa, kW	7	11	22
Długość kabla, m	5	5	5
Zalecany kabel zasilający (miedziany), mm ²	3x4 3x6	5x4 5x6	5x4 5x6
Terminal wejściowy	L/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Typ połączenia ładowania	Type 2	Type 2	Type 2
Wymiary brutto (DxSxW), mm	450x380x150 mm	450x380x150 mm	450x380x150 mm
Waga, kg	6	6	6
Stopień ochrony	IP65		

BIURA FIRMY

OFICJALNE PRZEDSTAWICIELSTWA

PRODUKTY DOSTĘPNE DO NABYCIA



Niemcy

DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/de

Polska

DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/pl

Ukraina

ТОВ "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
konner-sohnen.com/ua

Francja

info.fr@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/fr

Hiszpania

info.es@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/es

Rumunia

info.ro@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/ro

Stany Zjednoczone

admin.us@dimaxgroup.de
us.konner-sohnen.com

Wielka Brytania

support.uk@dimaxgroup.de
uk.konner-sohnen.com

